



Экспликация зданий и сооружений		
Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Общественный туалет	

Экспликация функциональных зон и площадок			
Поз.	Наименование	Площадь, м ²	Примечание
Ia	Пешеходная зона		1 этап реконструкции
Iб	Пешеходная зона		2 этап реконструкции
II	Игровая площадка для детей до 3х лет		2 этап реконструкции
III	Лабиринт детский		2 этап реконструкции
IV	Тактильная площадка		2 этап реконструкции
V	Дорожка для катания на роликах		2 этап реконструкции
VI	Многофункциональная лужайка		2 этап реконструкции
VII	Игровая площадка для детей от 4х до 10 лет		2 этап реконструкции
VIII	Многофункциональная лужайка		2 этап реконструкции
IX	Площадка для массовых мероприятий		2 этап реконструкции
X	Хозяйственная зона		2 этап реконструкции

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок				
Поз.	Наименование	Тип	Площадь в пр. бл-г-ва, м ²	Примечание
1 этап строительства				
N1	Пешеходная зона с покрытием из бетонных прямоугольных плит мощения "Старый город" неровная поверхность (арт.П23-6), цвет Color mix (Old Gray Stone)	1	9455,30	"СИЯН" г.Ярославль
	Газон		715,92	
	Цветник		308,28	
	Бортовой камень Б1 100.30.15, п.м.		2915,00	"СИЯН" г.Ярославль
2 этап строительства				
N5	Пешеходная зона с покрытием из бетонных прямоугольных плит мощения "Старый город" неровная поверхность (арт.П23-6), цвет Color mix (Old Gray Stone)	1	2985,40	
N8	Пешеходная зона с покрытием из бетонных прямоугольных плит мощения "Старый город" неровная поверхность (арт.П23-6), цвет Color mix (Tergasota Stone)	1	14,29,50	"СИЯН" г.Ярославль
N9	Пешеходная зона с покрытием из бетонных прямоугольных плит мощения "Старый город" неровная поверхность (арт.П23-6), цвет Color mix (Old Gray Stone)	1	592,00	
N10	Многофункциональные площадки для отдыха с травяным покрытием	2	838,00	Травосмесь: овсянка овсяная - 31%, овсянка красная - 31%, мятлик луговой - 31%, клевер белый-7%
N11	Дорожка с асфальтобетонным покрытием	3	44,180	
N12	Спортивная площадка с бесшовным покрытием из резиновой крошки, цвет серый	4	1078,40	"Безопасное покрытие" г.Кострома
N13	Площадка в хозяйственной зоне с асфальтобетонным покрытием	5	662,20	
	Тактильная площадка		81,9	
	- настил горизонтальный из досок толщиной 50 мм		81,9	
	- деревянные стенки емкостей		224,8	
	- площадка с засевом газонных трав по расстильному слою толщиной 20 см		15,3	
	- заполнение тактильной площадки декоративным песком		1,8м ² *1,5=2,7м ²	
	- заполнение тактильной площадки декоративной галькой		1,75м ² *1,6=2,8м ²	
	- заполнение тактильной площадки цепой		6,9	6,9*0,5=3,45м ²
	- заполнение тактильной площадки шишками		3,0	3,0*0,5=1,5м ²
	Газон		5587,7	
	Бортовой камень Б1 100.30.15, п.м.		1803,00	"СИЯН" г.Ярославль

Пешеходная зона, ТИП 1

Салонное мощение бетонной плиткой, h=5см
 Монтажный слой из песка с крупностью, укрепленного портландцементом М400(14-16%), h=5см
 Щебень фр. 20-40мм М600 по ГОСТ 32703-2014, уложенный по способу заклики, h=15см
 Геотекстиль Геофлакс 200
 Песок ср. крупности по ГОСТ 8736-2014, h=15см
 Геотекстиль Геофлакс 200
 Уплотненный грунт

Многофункциональные площадки, ТИП 2

Почвенно-растительный слой, h=15см
 Подложечный слой песок мелкий, h=10см
 Щебень фр.5-10мм, М600 по ГОСТ 32703-2014, h=5см
 Щебень фр. 20-40мм, М600 по ГОСТ 32703-2014, h=10см
 Песок ср. крупности по ГОСТ 8736-2014, h=5см
 Уплотненный грунт

Дорожка для катания на роликах, ТИП 3

А/Бет. плитный горячий м/з ТИП Б марка III, ГОСТ 9128-2013, h=4см
 А/Бет. пористый горячий к/з марка II, ГОСТ 9128-2013, h=4см
 Щебень фр. 40-70мм М600 по ГОСТ 32703-2014, уложенный по способу заклики, h=20см
 Геотекстиль Геофлакс 200 г/м²
 Песок ср. крупности по ГОСТ 8736-2014, h=15см
 Геотекстиль Геофлакс 200 г/м²
 Уплотненный грунт

Спортивные площадки, ТИП 4

Бесшовное покрытие из резиновой крошки h=20мм
 Грунтовок Праймер 204 (расход 0,4кг/м2)
 Бетон В15, армированный дорожной сеткой 100x100x5мм по ТР 147-03, h=10см
 Щебень фракции 40-70 мм по ГОСТ 32703-2014, М600, уложенный по способу заклики, h=15см
 Песок ср. крупности по ГОСТ 8736-2014, h=35см
 Уплотненный грунт

Хозяйственная площадка, ТИП 5

А/Бет. плитный горячий м/з ТИП Б марка III, ГОСТ 9128-2013, h=5см
 А/Бет. пористый горячий к/з марка II, ГОСТ 9128-2013, h=5см
 Щебень фр. 40-70 мм по ГОСТ 32703-2014, М600, уложенный по способу заклики, h=15см
 Геотекстиль Геофлакс 200 г/м²
 Песок ср. крупности по ГОСТ 8736-2014, h=35см
 Уплотненный грунт

5355-КП.00-ГП				
Благоустройства территории парковой зоны у памятника В.И. Ленину				
Иж. Конт. Лист	№ док. Подпись	Дата	Страниц	Листов
Разработчик	Иванов		Р	6 / 11
Н.контр. Нач.МКП1	Дитриева Данилова	15.2020 15.2020	План тротуаров, дорожек и площадок М1500	
			ОАО «Костромпроект»	